

JAKOSC  
KOD

DATA : 13/09/2019  
ZAMIENIA 25/06/2019

SZEROKOSC (±) cm  
SPOSOB PRODUKCJI  
PRZELOZENIE MASZYNY, TYP  
PRZYGOTOWANIE PRZEDZY  
RODZAJ FARBOWANIA

SKLAD RUNA  
MARKA PRZEDZY  
ZABEZPIECZENIE PRZECIWMOLOWE

OSNOWA PIERWOTNA

RODZAJ PODLOZA

WAGA RUNA (±) gr/m<sup>2</sup>  
WAGA CALKOWITA (±) gr/m<sup>2</sup>

UZYTKOWA WYSOKOSC RUNA (±) mm  
GRUBOSC CALKOWITA (±) mm  
ILOSC PUNKTOW (±) m<sup>2</sup>  
ILOSC SCIEGOW NA SZERKOSCI (±) / 10 cm  
ILOSC SCIEGOW NA DLUGOSCI (±) / 10 cm

RAPORT IGLOWANIA D/SZ (±) mm  
RAPORT DRUKU D/SZ (±) mm

DLUGOSC RULONU (±) m  
RODZAJ NAWINIENIA RULONU

**KLASYFIKACJA LANO**

SYPIALNIA  
POKOJ GOSGINNY  
BIURO  
KRZESLO NA KOLKACH W DOMU  
KRZESLO NA KOLKACH W BIURZE  
SCHODY W DOMU  
SCHODY W BIURZE  
WLASNOSCI ANTYSTATYCZNE  
OGRZEWANIE PODLOGOWE  
LAZIENKA  
NIESTRZEPIACA  
DO SAL KOMPUTEROWYCH

NUMER PRODIS

NUMER GUT  
DIBT

NUMER UPEC  
KLASYFIKACJA

HQE  
EN 1307

DODATKOWE WLASNOSCI EN 1307

KLASA KOMFORTU

TEST NA TRUDNOPALNOSC -EUROPA

EN 13501-1

TEST NA TRUDNOPALNOSC -ANGLIA

BS 4790

KLASYFIKACJA LANO  
KLASYFIKACJA BS 7131

LIOR SB  
USO

± 400 & 500  
KOLEKCJA  
5/64" FRYZOWANA

PIECE DYING

100% TRIEXTA  
SMARTSTRAND

SmartStrand *Silk*  
RESERVE

TKANA

TKAN SYNTETYCZNA

± 1.410  
± 2.380

± 7,0  
± 9,0  
± 257.040  
± 50,40  
± 51,00

±  
±

± 50  
I

✓  
✓  
✓

✓

ANTISTATIC  
✓

D25AC05D

CL.23 / CL.31

Domestic Heavy / Commercial Moderate



LC5



Cfl-s1



JAKOSC

POZIOM IZOALCJI AKUSTYCZNEJ	(±) dB	ISO 140/8
OPOR CIEPLNY	(±) m <sup>2</sup> /KW	ISO 8302
KLASA TOG	(±)	
TRWALA ANTYSTATYKA	(±) volt	ISO 6356
ODPORNOSC NA SWIATLO		ISO 105-B02
ODPORNOSC NA SCIERANIE NA SUCHO		ISO 105 X12
ODPNORNOŚC NA SCIERANIE NA MOKRO		ISO 105 X12
ODPORNOSC KOLOROW NA WODE		ISO 105-E01
ODPORNOSC NA ZAPLAMIENIA		ISO 105-E01

**LIOR SB**

± 25



± 0,1



± 1



≤ 2000


≥ 5

≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3



UZYWAC KLEJU DISPERSYJNEGO ZE ZNAKIEM EC 1

ZNAK CE

ZALECANY SPSOB ULOZENIA

TOLERANCJA PRODUKCJI

(±) Dane te mają charakter orientacyjny. Proces produkcji nie wyklucza odchyżeń odnoszących się do raportu wzoru i koloru. Na wykładzinach welurowych mogą pojawić się cienie, które są efektem optycznym i nie mogą być klasyfikowane jako wady produkcji. Nie mają one wpływu na trwałość wykładziny.

GOTOWA DO WYSYLKI OD

GOTOWA DO WYSYLKI OD

KOLORY

<u>SB 400</u>	<b>USO</b>	<u>SB 500</u>
0060	WRZOS	0060
0120	KORALOWY	0120
0150	SAHARA	0150
0160	BRZOSKWINIA	0160
0210	TABAK	0210
0240	KREMOWY	0240
0250	MAGNOLIA	0250
0260	BEZOWY	0260
0380	BRAZ	0380
0480	JECZMIEN	0480
0610	BLUSZCZ	0610
0720	NIEBIESKI	0720
0740	OCEAN	0740
0770	SZAFIR	0770
0810	WEGIEL DRZEWNY	0810
0820	LUPEK	0820
0840	SZARA MYSZ	0840
0860	GRANIT	0860
0870	SREBRO	0870
0880	PERLA	0880
0890	BIALY	0890

<u>SB 400</u>	<b>USO</b>	<u>SB 500</u>

**SmartStrand**  
FOREVER CLEAN

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEPROWADZENIA PEWNYCH ZMIAN JAKOSCIOWYCH

(21)

(21)