

JAKOSC
KOD

DATA : 26/09/2019
ZAMIENIA 13/08/2019

SZEROKOSC (±) cm

SPOSOB PRODUKCJI
PRZELOZENIE MASZYNY, TYP
PRZYGOTOWANIE PRZEDZY
RODZAJ FARBOWANIA

SKLAD RUNA
MARKA PRZEDZY

ZABEZPIECZENIE PRZECIWMOLOWE

OSNOWA PIERWOTNA

RODZAJ PODLOZA

WAGA RUNA (±) gr/m²
WAGA CALKOWITA (±) gr/m²

UZYTKOWA WYSOKOSC RUNA (±) mm
GRUBOSC CALKOWITA (±) mm
ILOSC PUNKTOW (±) m²
ILOSC SCIEGOW NA SZERKOSCI (±) / 10 cm
ILOSC SCIEGOW NA DLUGOSCI (±) / 10 cm

RAPORT IGLOWANIA D/SZ (±) mm
RAPORT DRUKU D/SZ (±) mm

DLUGOSC RULONU (±) m
RODZAJ NAWINIĘCIA RULONU

KLASYFIKACJA LANO

SYPIALNIA
POKOJ GOSGINNY
BIURO
KRZESLO NA KOLKACH W DOMU
KRZESLO NA KOLKACH W BIURZE
SCHODY W DOMU
SCHODY W BIURZE
WLASNOSCI ANTYSTATYCZNE
OGRZEWANIE PODLOGOWE
LAZIENKA
NIESTRZEPIACA
DO SAL KOMPUTEROWYCH

NUMER PRODIS

NUMER GUT
DIBT

NUMER UPEC
KLASYFIKACJA

HQE
EN 1307

DODATKOWE WLASNOSCI EN 1307

KLASA KOMFORTU

TEST NA TRUDNOPALNOSC -EUROPA

EN 13501-1

TEST NA TRUDNOPALNOSC -ANGLIA

BS 4790

KLASYFIKACJA LANO
KLASYFIKACJA BS 7131

MOON SB
UXO

± 400 & 500
KOLEKCJA
1/4" STRUKTURA SUPELKOWA

PIECE DYING

100% TRIEXTA
SMARTSTRAND

TKANA

TKAN SYNTETYCZNA

± 1.540
± 2.620

± 4,8
± 7,5
± 58.090
± 15,70
± 37,00

±
±

± 50
I

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ANTISTATIC
✓

F533D5E3

Cl. 23 / Cl. 32
Domestic Heavy / Commercial General



LC4



Cfl-s1



JAKOSC

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|
| POZIOM IZOALCJI AKUSTYCZNEJ | (±) dB | ISO 140/8 |
| OPOR CIEPLNY | (±) m ² /KW | ISO 8302 |
| KLASA TOG | (±) | |
| TRWALA ANTYSTATYKA | (±) volt | ISO 6356 |
| ODPORNOSC NA SWIATLO | | ISO 105-B02 |
| ODPORNOSC NA SCIERANIE NA SUCHO | | ISO 105 X12 |
| ODPNORNOŚC NA SCIERANIE NA MOKRO | | ISO 105 X12 |
| ODPORNOSC KOLOROW NA WODE | | ISO 105-E01 |
| ODPORNOSC NA ZAPLAMIENTA | | ISO 105-E01 |

ZNAK CE

ZALECANY SPSOB ULOZENIA

TOLERANCJA PRODUKCJI

KOLORY

SmartStrand
FOREVER CLEAN

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE
PRAWO DO PRZEPROWADZENIA
PEWNYCH ZMIAN
JAKOSCIOWYCH

MOON SB

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | ± 25 | | |
| | ± 0,075 | | |
| | ± 0,75 | | |
| | ≤ 2000 | | |
| | ≥ 5 | | |
| | ≥ 3-4 | | |
| | ≥ 3 | | |
| | ≥ 3-4 | | |
| | ≥ 2-3 | | |

LANO NV - Venetielaan 33
B-8530 HARELBEKE
Tekstijne wykładziny
podłogowe

**UZYWAC KLEJU DISPERSYJNEGO
ZE ZNAKIEM EC 1**

(±) Dane te mają charakter orientacyjny. Proces produkcji nie wyklucza odchyżeń odnoszących się do raportu wzoru i koloru. Na wykładzinach welurowych mogą pojawić się cienie, które są efektem optycznym i nie mogą być klasyfikowane jako wady produkcji. Nie mają one wpływu na trwałość wykładziny.

GOTOWA DO
WYSYLKI
OD

GOTOWA DO
WYSYLKI
OD

| <u>SB 400</u> | UXO | <u>SB 500</u> |
|---------------|----------------|---------------|
| 0080 | PURPUROWY | 0080 |
| 0110 | KARMINOWY | 0110 |
| 0120 | KORALOWY | 0120 |
| 0250 | MAGNOLIA | 0250 |
| 0260 | BEZOWY | 0260 |
| 0320 | KONIAK | 0320 |
| 0410 | SKOR | 0410 |
| 0710 | ATLANTYK | 0710 |
| 0720 | NIEBIESKI | 0720 |
| 0800 | CZARNY | 0800 |
| 0810 | WEGIEL DRZEWNY | 0810 |
| 0820 | LUPEK | 0820 |
| 0830 | SZARY | 0830 |
| 0850 | CYNK | 0850 |
| 0860 | GRANIT | 0860 |
| 0870 | SREBRO | 0870 |

| <u>SB 400</u> | UXO | <u>SB 500</u> |
|---------------|------------|---------------|
| | | |

(16)

(16)