

SOFT REFLECTION

WYKŁADZINA HOTELOWA



PARAMETR	NORMA	SOFT REFLECTION SB
Rodzaj wykładziny	EN 694	twist
Rodzaj włókna		100% SmartStrand Triexta Silk*
Rodzaj podłoża		SB action back
Waga włókna	ISO 2424	1700 g/m ²
Waga całkowita	ISO 2424	2660 g/m ²
Gęstość tuftowania	ISO 1763	72890 m ²
Grubość runa	ISO 1766	10,00 mm
Grubość całkowita	EN 428	12 mm
Szerokość	EN 427	400 cm
Dywany	wykładzina dostępna również w formie dywanu w obszyciu Pure lub Elegance	
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	klasa 23
Klasa komfortu	EN 1307	LC5
Miejsca zastosowań		mieszkania, rezydencje
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Cfl- s1
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	< 2 kV
Odporność termiczna	DIN 52612	ok. 0,118 m ² /kW
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	ΔLw = 25 dB
Ogrzewanie podłogowe		odpowiednia
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	≥ 5
Odporność na ścieranie	ISO 105-X12	≥ 3-4
Odporność kolorów na wodę	ISO 105-E01	≥ 4
Gwarancja producenta		25

* SmartStrand Triexta Silk - włókno nowej generacji, składa się w 37% z surowców odnawialnych, w tym skrobii i cukru kukurydzianego, dzięki czemu wykładzina jest wyjątkowo miękka, delikatna i ma stałą, nadaną w procesie produkcji plamoodporność. Dodatek jedwabiu nadaje wykładzinie niesamowity połysk i efektowne wykończenie.