

SPIRIT

WYKŁADZINA HOTELOWA



PARAMETR	NORMA	SPIRIT SB
Rodzaj wykładziny	EN 694	twist
Rodzaj włókna		100% SmartStrand Triexta*
Rodzaj podłoża		SB action back
Waga włókna	ISO 2424	910 g/m ²
Waga całkowita	ISO 2424	1900 g/m ²
Gęstość tuftowania	ISO 1763	122.850 m ²
Grubość runa	ISO 1766	5,5 mm
Grubość całkowita	EN 428	7,5 mm
Szerokość	EN 427	400 cm
Dywany	wykładzina dostępna również w formie dywanu w obszyciu Pure lub Elegance	
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	klasa 22, klasa 31
Klasa komfortu	EN 1307	LC3
Miejsca zastosowań		hotele, rezydencje,
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Cfl- s1
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	< 2 kV
Odporność termiczna	DIN 52612	ok. 0,111 m ² /kW
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 22$ dB
Pochłanianie dźwięków	EN ISO 354	$\alpha_s = 0,24$ (1000 Hz)
Ogrzewanie podłogowe		odpowiednia
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	$\geq 5-6$
Odporność na ścieranie	ISO 105-X12	$\geq 4-5$
Odporność kolorów na wodę	ISO 105-E01	≥ 5
Gwarancja producenta		25

* SmartStrand Triexta - włókno nowej generacji, składa się w 37% z surowców odnawialnych, w tym skrobii i cukru kukurydzianego, dzięki czemu wykładzina jest wyjątkowo miękka, delikatna i ma stałą, nadaną w procesie produkcji plamoodporność.