

JAKOSC
KOD

DATA : 19/09/2019
ZAMIENIA 14/08/2019

SZEROKOSC (±) cm
SPOSOB PRODUKCJI
PRZELOZENIE MASZYNY, TYP
PRZYGOTOWANIE PRZEDZY
RODZAJ FARBOWANIA

SKLAD RUNA
MARKA PRZEDZY
ZABEZPIECZENIE PRZECIWMOLOWE

OSNOWA PIERWOTNA

RODZAJ PODLOZA

WAGA RUNA (±) gr/m²
WAGA CALKOWITA (±) gr/m²

UZYTKOWA WYSOKOSC RUNA (±) mm
GRUBOSC CALKOWITA (±) mm
ILOSC PUNKTOW (±) m²
ILOSC SCIEGOW NA SZERKOSCI (±) / 10 cm
ILOSC SCIEGOW NA DLUGOSCI (±) / 10 cm

RAPORT IGLOWANIA D/SZ (±) mm
RAPORT DRUKU D/SZ (±) mm

DLUGOSC RULONU (±) m
RODZAJ NAWINIENIA RULONU

KLASYFIKACJA LANO

SYPIALNIA
POKOJ GOSGINNY
BIURO
KRZESLO NA KOLKACH W DOMU
KRZESLO NA KOLKACH W BIURZE
SCHODY W DOMU
SCHODY W BIURZE
WLASNOSCI ANTYSTATYCZNE
OGRZEWANIE PODLOGOWE
LAZIENKA
NIESTRZEPIACA
DO SAL KOMPUTEROWYCH

NUMER PRODIS

NUMER GUT
DIBT

NUMER UPEC
KLASYFIKACJA

HQE
EN 1307

DODATKOWE WLASNOSCI EN 1307

KLASA KOMFORTU

TEST NA TRUDNOPALNOSC -EUROPA

EN 13501-1

TEST NA TRUDNOPALNOSC -ANGLIA

BS 4790

KLASYFIKACJA LANO
KLASYFIKACJA BS 7131

VALENTINE SB
UWO

± 400-500
KOLEKCJA
1/10" FRYZOWANA

PIECE DYING

100% TRIEXTA
SMARTSTRAND

TKANA

TKAN SYNTETYCZNA

± 1.375
± 2.340

± 8,0
± 10,0
± 145.780
± 39,40
± 37,00

±
±

± 50
I

✓
✓

✓

ANTISTATIC
✓

97FAB6B7

Cl. 22
Domestic General/Medium



LC5



Cfl-s1



JAKOSC

POZIOM IZOALCJI AKUSTYCZNEJ	(±) dB	ISO 140/8
OPOR CIEPLNY	(±) m ² /KW	ISO 8302
KLASA TOG	(±)	
TRWALA ANTYSTATYKA	(±) volt	ISO 6356
ODPORNOSC NA SWIATLO		ISO 105-B02
ODPORNOSC NA SCIERANIE NA SUCHO		ISO 105 X12
ODPNORNOŚC NA SCIERANIE NA MOKRO		ISO 105 X12
ODPORNOSC KOLOROW NA WODE		ISO 105-E01
ODPORNOSC NA ZAPLAMIENIA		ISO 105-E01

ZNAK CE

ZALECANY SPSOB ULOZENIA










TOLERANCJA PRODUKCJI


KOLORY

SmartStrand
FOREVER CLEAN


PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE
PRAWO DO PRZEPROWADZENIA
PEWNYCH ZMIAN
JAKOSCIOWYCH

VALENTINE SB

	± 25		
	± 0,12		
	± 1,2		
	≤ 2000		
	≥ 5		
	≥ 3-4		
	≥ 3		
	≥ 3-4		
	≥ 2-3		



EN 14041
DOP 1038-126626
NB 2401



LANO NV - Venetielaan 33
B-8530 HARELBEKE
Tekstijne wykładziny
podlogowe

**UZYWAC KLEJU DISPERSYJNEGO
ZE ZNAKIEM EC 1**

(±) Dane te mają charakter orientacyjny. Proces produkcji nie wyklucza odchyleń odnoszących się do raportu wzoru i koloru. Na wykładzinach welurowych mogą pojawić się cienie, które są efektem optycznym i nie mogą być klasyfikowane jako wady produkcji. Nie mają one wpływu na trwałość wykładziny.

GOTOWA DO
WYSYLKI
OD

GOTOWA DO
WYSYLKI
OD

<u>SB 400</u>	UWO	<u>SB 500</u>
0230	LEN	0230
0250	MAGNOLIA	0250
0270	MIGDALOWY	0270
0280	HAWANA	0280
0330	MORELA	0330
0370	ZLOTY	0370
0590	MECH	0590
0710	ATLANTYK	0710
0720	NIEBIESKI	0720
0740	OCEAN	0740
0810	WEGIEL DRZEWNY	0810
0820	LUPEK	0820
0830	SZARY	0830
0870	SREBRO	0870

<u>SB 400</u>	UWO	<u>SB 500</u>

(14)

(14)